

## GRUE SUR REMORQUE



# GRUE SUR REMORQUE 33M

LA PLUS MODERNE



Adaptée à la construction en accès difficiles, la grue télescopique tractable K 23-33 City est la plus compacte de sa catégorie. Cette grue télescopique radiocommandée vous accompagnera sur vos chantiers et vous aidera pour le levage des matériaux de tous types, élever des personnes, charger et décharger des camions, et placer des éléments structuraux (pour charpente et couverture par exemple). La grue sur remorque K 23-33 permet à ses utilisateurs d'économiser des ressources et de travailler de manière efficace à un prix attractif. Grâce à son déplacement autonome radiocommandé par engrenage, la grue télescopique est facilement maniable ! Une large gamme d'accessoires est disponible pour cette grue de manutention, notamment la nacelle pour personnel qui s'installe en quelques minutes.



- Référence : K 23-33 City
- Grue radiocommandée
- Timon retractable
- Une flèche supplémentaire dans le gibe
- Un seul essieu poids lourd pour une meilleure rotation
- Stabilisation automatique radiocommandé
- Déplacement autonome radiocommandé par engrenage sur essieu
- Gibe hydraulique radiocommandé
- Moteur Diesel
- Rotation 360° continue/infinie
- Système de stabilisation en "H"
- Vérins de stabilisation totalement hydrauliques
- Tractable par un fourgon de moins de 3.5t.
- Double vérin de matage
- Indicateur de charge sur la radiocommande
- Montage et démontage de la nacelle en 5 min, se transporte montée

---

#### DONNÉES TECHNIQUES

<b>Hauteur maximum</b>	<b>33m</b>
<b>Charge utile maximum</b>	<b>1500kg</b>
<b>Portée maximum</b>	<b>23m</b>
<b>Longueur du gibe (après genouillère)</b>	<b>12.22m</b>
<b>Poids total de l'ensemble</b>	<b>3.5t</b>
<b>Dimensions repliée (LxlxH)**</b>	<b>9.18x2.27x2.60m</b>
<b>Vitesse du treuil</b>	<b>50m/min</b>
<b>Largeur d'appui minimum</b>	<b>2.72m</b>
<b>Largeur d'appui maximum</b>	<b>5.20m</b>

\*\* L=Longueur ; l=largeur ; H=Hauteur

---

#### OPTIONS

**Nouveauté 2015 : TIMON RECTRACTABLE ...**



CHARGE	PORTÉE	HAUTEUR
1500kg	4.50m	22.00m
1000kg	8.50m	20.00m
800kg	9.50m	24.00m
500kg	14.00m	22.00m
250kg	23.00m	19.00m

ABAQUE

